

# RIKEN

Gewoonweg Efficiënt

ROAD READY



ON-OFF READY



URBAN READY



Bezoek [truck.riken.com](http://truck.riken.com)

**RIKEN**

## BETAALBAAR EN VEILIG

- > Extra brede schouders
- > Verstevigde stalen loopvlakgordel
- > Herprofileerbaar en vernieuwbaar

## GEEN ZORGEN

- > Gemakkelijk te monteren
- > Betrouwbaar
- > Efficiënte overbrenging van het koppel

## 100% Europees









- > Ontwikkeld voor Europese gebruiksomstandigheden (M+S / 3PMSF)
- > Voldoet aan alle normen (EU labeling, REACH)
- > Geproduceerd in Europa (ISO 9001 en 14001 certificaat)

## RIKEN ROAD READY

LICHTE VRACHTWAGEN EN DIEPLADER REGIONAAL GEBRUIK EN LANGE AFSTANDSTRAJECTEN










## STUURAS

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			 (1)	 (2)	 (3)			
205/75R17.5 Steer	124/122M		D	B	68 dB			1
215/75R17.5 Steer	126/124M		D	B	68 dB			1
235/75R17.5 Steer	132/130M		D	B	68 dB			1
245/70R17.5 Steer	136/134M		D	B	68 dB			1
265/70R19.5 Steer	140/138M		C	B	69 dB			1





## TRAILERAS

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema	
			 (1)	 (2)	 (3)				
215/75R17.5 Trailer	135/133J		D	B	69 dB			FRT	2
235/75R17.5 Trailer	143/141J	144F	C	B	69 dB			FRT	2
245/70R17.5 Trailer	143/141J	144F	C	B	69 dB			FRT	2
265/70R19.5 Trailer	143/141J		C	B	69 dB			FRT	2

● Aanbevolen ● Mogelijk

## HERPROFILEERSHEMA


		
<b>Schema</b>	1	2
<b>Mesje</b>	R3	R3
<b>Breedte</b>	6 tot 8 mm	6 tot 8 mm
<b>Max. diepte</b>	2 mm	2 mm

**RIKEN  
ROAD  
READY**

ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN  
VOOR REGIONAAL GEBRUIK EN  
LANGE AFSTANDSTRAJECTEN



## STUURAS



Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			(1)	(2)	(3)			
295/80R22.5 Steer	152/148M		C	C	70 dB			3
315/80R22.5 Steer	156/150L		C	B	70 dB			3
315/70R22.5 Steer	154/150L		C	C	72 dB			3
385/65R22.5 Steer	160K	158L	C	B	72 dB			3



## TREKAS




MONTAGERICHTING<sup>(4)</sup>

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			(1)	(2)	(3)			
295/80R22.5 Drive	152/148M		C	C	73 dB			4
315/80R22.5 Drive	156/150L		C	C	73 dB			4
315/70R22.5 Drive	154/150L		C	C	73dB			4



## TRAILERAS



Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiksomstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			(1)	(2)	(3)			
385/65R22.5 Trailer	160K		C	C	70 dB		FRT <sup>(5)</sup>	5

● Aanbevolen ● Mogelijk

## HERPROFILEERSCHEMAS

Schema	3	4	5
Mesje	R3	R3	R4
Breedte	7 tot 8 mm	7 tot 8 mm	7 tot 8 mm
Max. diepte	2 mm	2 mm	2 mm





**RIKEN**

**RIKEN  
URBAN  
READY**

STADSBUS



**STUURAS** 

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiks-omstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			 (1)	 (2)	 (3)			
275/70R22.5 Steer	150/148J		D	B	71 dB		M+S	6

**RIKEN  
ON-OFF  
READY**







ZWARE BEDRIJFS-  
VOERTUIGEN VOOR  
GEMENGD GEBRUIK



(\*) (\*\*)



**STUURAS** 

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiks-omstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			 (1)	 (2)	 (3)			
315/80R22.5 Steer*	156/150K		C	B	71 dB		M+S	7
13R22.5 Steer	156/150K		D	B	69 dB		M+S	7
385/65R22.5 Steer**	160K		C	C	72 dB		M+S	7






**TREKAS** 

Afmeting en positie	Belastings-/snelheids-index	Specifieke gebruiks-omstandigheden	Europees bandenlabel			Wintermarkeringen	Overige markeringen	Herprofileerschema
			 (1)	 (2)	 (3)			
315/80R22.5 Drive	156/150K		D	B	75 dB		M+S	Traction 8
13R22.5 Drive	156/150K		D	B	74 dB		M+S	Traction 8

● Aanbevolen ● Mogelijk

## HERPROFILEERSCHEMAS

			
<b>Schema</b>	6	7	8
<b>Mesje</b>	R3	R4	R3
<b>Breedte</b>	10 mm	10 mm	10 mm
<b>Max. diepte</b>	2 mm	2 mm	2 mm

Alle banden voldoen aan de UNECE/R54 en ETRTO normen - (1) Brandstofefficiëntie (van A tot G), (2) Grip op nat (van A tot G) - (3) Extern afroegeluid in klassen (van 1 tot 3) en in decibels.



Meer informatie op [truck.riken.com](http://truck.riken.com)